

Typ	Shaft	Dimensions in mm									Contact angle	Weight
	∅	Outer-∅	Width	c	Da	da	r(min)	r1(min)	ra(max)	ra1(max)		(kg)
	in mm											
B7200-C-T-P4S-UL	10	30	9	7,2	25,5	14,5	0,6	0,3	0,6	0,3	15°	0,032
B7201-C-T-P4S-UL	12	32	10	7,9	27,5	16,5	0,6	0,3	0,6	0,3	15°	0,037
B7202-C-T-P4S-UL	15	35	11	8,8	31	19,5	0,6	0,3	0,6	0,3	15°	0,044
B7203-C-T-P4S-UL	17	40	12	9,8	35,5	22	0,6	0,3	0,6	0,3	15°	0,063
B7204-C-T-P4S-UL	20	47	14	11,5	41,5	26	1	0,6	1	0,6	15°	0,103
B7205-C-T-P4S-UL	25	52	15	12,7	46	31	1	0,6	1	0,6	15°	0,126
B7206-C-T-P4S-UL	30	62	16	14,2	56	36	1	0,6	1	0,6	15°	0,202
B7207-C-T-P4S-UL	35	72	17	15,7	65	42	1,1	0,6	1	0,6	15°	0,301
B7208-C-T-P4S-UL	40	80	18	17	73	47	1,1	0,6	1	0,6	15°	0,372
B7209-C-T-P4S-UL	45	85	19	18,2	78	52	1,1	0,6	1	0,6	15°	0,423
B7210-C-T-P4S-UL	50	90	20	19,4	83	57	1,1	0,6	1	0,6	15°	0,446
B7211-C-T-P4S-UL	55	100	21	20,9	91	64	1,5	0,6	1,5	0,6	15°	0,617
B7212-C-T-P4S-UL	60	110	22	22,4	101	69	1,5	1	1,5	1	15°	0,796